

6kw thuislader voor IONIQ zonder kostbare net aanpassingen (1.575 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentia.nl/x-814299-z>



UW auto thuis sneller opladen zonder kostbare aanpassing van uw netaansluiting?

dat kan met de Magnum Mobiele 6kW AC-oplader;

De Magnum Smart Charger is niet een eenvoudige kabel waarmee je kunt opladen, maar een geavanceerde hoog-efficiënte AC/AC-omzetter, die een Super fase van twee normale AC fasen bouwt. Dergelijke Super fase heeft een iets hogere nominale spanning en een hogere uitgangstroom, waardoor uw elektrische auto wel 2x zo snel opgeladen kan worden .


Met deze mobiele oplader kunt u met uw driefase netaansluiting (krachtstroom) het opladen van een één fase elektrische autos versnellen tot 6 kW per uur. Veel elektrische autos hebben een ingebouwde AC lader met een laadcapaciteit van ongeveer 7 kW per uur, maar vereisen een 32 Ampère netaansluiting die vaak niet beschikbaar is. waardoor de men met maximaal 16 ampère en dus 3kw per uur kan laden. Met de mobiele 6kW-lader van Magnum kunt u deze elektrische auto sneller opladen bij iedere CEE16- of CEE32-stopcontact. (Krachtstroom) Bij de meeste huizen, waar 3-fasen (krachtstroom 380/400 volt) wordt geleverd, is de zekering 16 Ampère. Wanneer je deze wil verhogen naar 32 ampère moet je jaarlijks extra Capaciteitstarief (+/- € 1000,-) betalen. waardoor de men thuis vaak met maximaal 16 ampère en dus 3kw kan laden. Met de Magnum smart charger kunt u zonder het aanpassen van uw netaansluiting met 6kW laden.

(het aanpassen van een 1fase aansluiting naar een 3fase aansluiting kan zonder verhoging van het capaciteitstarief.)

Bij de levering inbegrepen:



6kw thuislader voor IONIQ
zonder kostbare net
aanpassingen




6kw thuislader voor IONIQ
zonder kostbare net
aanpassingen

<https://www.advertentie.nl/x-8142>
99-z



6kw thuislader voor IONIQ
zonder kostbare net
aanpassingen

<https://www.advertentia.nl/x-8142>
99-z




6kw thuislader voor IONIQ
zonder kostbare net
aanpassingen

<https://www.advertentiax.nl/x-814299-z>




95-7-
vrijwilligheid Be-
te temperatuur
Mennekesla
Type 0/2 - ka
Energieverbru
voertuigen: 21
aan de slangen
zonner
kosten
neer
voor IONIQ



erming van pie
 core Aarslitt
 ermogen: 5 kW
 : 5m
 Ja Tmerfuncti
 nderstaande ov




<https://www.advantentiax.nl/x-8142>



astma, beveling
type J1720
oellegte C-ka
220 x 120 mm
aandon (bring-i



n verschiedene
 pe 2 EN 12299
 : 2m
 wicht 15,5 kg
 95-7-2
<https://www.advantextex.nl/x-8142>



<https://www.adventententex.nl/x-8142>
 99-z

 Beschermingskabel met rood en blauw draad Aansluiting: 3-fasig Toepassing: Voor bescherming van kabels tegen mechanische schade. Netaansluiting: 3 fasen (krachtstroom) - Fasen gebruik: Twee fasen (400V) Ampère: 16 ampère Bescherming voor laagspanning: Overbelastingsbeveiliging en verschillende temperatuursensoren Aansluiting aan voertuigtijd: Type 1 (J1772) of Type 2 (EN 2299) Mennekesladvermogen: 6 kW Bescherming IP31 Kabel Lengte: AC-kabel: 2m Type 2 - Kabel: 5m Energiemeters: Ja Timerfunctie: Geen Afmeting 330 x 220 x 120 mm Gewicht 15,5 kg Compatibel voor voertuigen: zie onderstaand overzicht Garantie 24 maanden (bring-in)	 Beschermingskabel met rood en blauw draad Aansluiting: 3-fasig Toepassing: Voor bescherming van kabels tegen mechanische schade. Netaansluiting: 3 fasen (krachtstroom) - Fasen gebruik: Twee fasen (400V) Ampère: 16 ampère Bescherming voor laagspanning: Overbelastingsbeveiliging en verschillende temperatuursensoren Aansluiting aan voertuigtijd: Type 1 (J1772) of Type 2 (EN 2299) Mennekesladvermogen: 6 kW Bescherming IP31 Kabel Lengte: AC-kabel: 2m Type 2 - Kabel: 5m Energiemeters: Ja Timerfunctie: Geen Afmeting 330 x 220 x 120 mm Gewicht 15,5 kg Compatibel voor voertuigen: zie onderstaand overzicht Garantie 24 maanden (bring-in)	 Beschermingskabel met rood en blauw draad Aansluiting: 3-fasig Toepassing: Voor bescherming van kabels tegen mechanische schade. Netaansluiting: 3 fasen (krachtstroom) - Fasen gebruik: Twee fasen (400V) Ampère: 16 ampère Bescherming voor laagspanning: Overbelastingsbeveiliging en verschillende temperatuursensoren Aansluiting aan voertuigtijd: Type 1 (J1772) of Type 2 (EN 2299) Mennekesladvermogen: 6 kW Bescherming IP31 Kabel Lengte: AC-kabel: 2m Type 2 - Kabel: 5m Energiemeters: Ja Timerfunctie: Geen Afmeting 330 x 220 x 120 mm Gewicht 15,5 kg Compatibel voor voertuigen: zie onderstaand overzicht Garantie 24 maanden (bring-in)	 Beschermingskabel met rood en blauw draad Aansluiting: 3-fasig Toepassing: Voor bescherming van kabels tegen mechanische schade. Netaansluiting: 3 fasen (krachtstroom) - Fasen gebruik: Twee fasen (400V) Ampère: 16 ampère Bescherming voor laagspanning: Overbelastingsbeveiliging en verschillende temperatuursensoren Aansluiting aan voertuigtijd: Type 1 (J1772) of Type 2 (EN 2299) Mennekesladvermogen: 6 kW Bescherming IP31 Kabel Lengte: AC-kabel: 2m Type 2 - Kabel: 5m Energiemeters: Ja Timerfunctie: Geen Afmeting 330 x 220 x 120 mm Gewicht 15,5 kg Compatibel voor voertuigen: zie onderstaand overzicht Garantie 24 maanden (bring-in)	 Beschermingskabel met rood en blauw draad Aansluiting: 3-fasig Toepassing: Voor bescherming van kabels tegen mechanische schade. Netaansluiting: 3 fasen (krachtstroom) - Fasen gebruik: Twee fasen (400V) Ampère: 16 ampère Bescherming voor laagspanning: Overbelastingsbeveiliging en verschillende temperatuursensoren Aansluiting aan voertuigtijd: Type 1 (J1772) of Type 2 (EN 2299) Mennekesladvermogen: 6 kW Bescherming IP31 Kabel Lengte: AC-kabel: 2m Type 2 - Kabel: 5m Energiemeters: Ja Timerfunctie: Geen Afmeting 330 x 220 x 120 mm Gewicht 15,5 kg Compatibel voor voertuigen: zie onderstaand overzicht Garantie 24 maanden (bring-in)	 Beschermingskabel met rood en blauw draad Aansluiting: 3-fasig Toepassing: Voor bescherming van kabels tegen mechanische schade. Netaansluiting: 3 fasen (krachtstroom) - Fasen gebruik: Twee fasen (400V) Ampère: 16 ampère Bescherming voor laagspanning: Overbelastingsbeveiliging en verschillende temperatuursensoren Aansluiting aan voertuigtijd: Type 1 (J1772) of Type 2 (EN 2299) Mennekesladvermogen: 6 kW Bescherming IP31 Kabel Lengte: AC-kabel: 2m Type 2 - Kabel: 5m Energiemeters: Ja Timerfunctie: Geen Afmeting 330 x 220 x 120 mm Gewicht 15,5 kg Compatibel voor voertuigen: zie onderstaand overzicht Garantie 24 maanden (bring-in)
---	---	---	---	---	---

Alle technische informatie en compatibel voertuigen kunt u vinden op onze website hier kunt u dit product ook online bestellen.

Snelautoladenhoutdraaiersstraat 48601 VG Sneek (bezoeken alleen op afspraak)