

CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- (250 EUR)




Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentieX.nl/x-816941-z>

Niet uitgeleverde voorraad | NIEUW in doos!

CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II |
 In de winkel: €840,-
 Nu aangeboden voor €350,-

Ontwerp
 Rack-montage Ja
 Kleur van het product Zwart
 LED-indicatoren Ja
 Veiligheid UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1
 Certificering 47CFR Part 15 (CFR 47)
 AS/NZS CISPR22
 CISPR22
 EN55022
 ICES003
 VCCI
 EN61000-3-2
 EN61000-3-3
 KN22



 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z	 CISCO Switch Catalys 2960 24ts-II NIEUW 350,- https://www.advertentieX.nl/x-816941-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Aantal USB 2.0-poorten 2
Aantal moduleslots SPF 2
Netwerk
Netwerkstandaard IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Full duplex Ja
IGMP snooping Ja
10G support Ja
VLAN=ondersteuning Ja
Rate limiting Ja
DHCP server Ja
Verbindingsaggregatie Ja
Broadcast stormbeheer Ja
Auto MDI/MDI-X Ja
Spanning tree protocol Ja
Data-uitwisseling
Switchingcapaciteit 100 Gbit/s
Throughput 68,5 Mpps
Aantal VLANs 64
Jumbo Frames ondersteuning Ja
Beveiliging
Access Control List (ACL) Ja
SSH/SSL support Ja
Protocollen
Beheerprotocollen SNMPv3
data storage devices
Type processor APM86392
Geluidsniveau 43 dB
Type geheugen DRAM
Flash memory 64 MB
Intern geheugen 512 MB
Mean time between failures (MTBF) 622350 uur
Frequentie van processor 600 MHz
Energie
AC invoer voltage 100-240
AC invoer frequentie 50/60
Stroomverbruik 32 W
Aantal voedingen 1
Stroom 1

Redundante voeding Ja
data storage devices
Power over Ethernet (PoE) Nee
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf -5 - 40 Â°C
Temperatuur bij opslag -25 - 70 Â°C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 10 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag 10 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf 0 - 3000 m
Hoogte bij opslag 0 - 4000 m
Gewicht en omvang
Breedte 445 mm
Diepte 279 mm
Hoogte 45 mm
Gewicht 3,7 kg
Overige specificaties
Power LED