

Poynting XPOL-A0002 8 dbi LTE MiMo Directional Antenne (172,95 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentiax.nl/x-843167-z>

Beschrijving: Met deze Poynting XPOL-A0002 innovatieve en unieke directionele antenne verkrijgt u een moderne, op de toekomst voorbereide, oplossing voor 4G/ 3G en 2G-netwerken. De Poynting XPOL-A0002 is een unieke kruislings gepolariseerde antenne die geschikt is voor de gehele LTE band. De XPOL-A0002 antenne kan zowel op een paal als tegen de muur gemonteerd worden. De Poynting XPOL-A0002 antenne bestaat uit 2 afzonderlijk gevoede Ultra-wideband elementen ondergebracht in een behuizing. De XPOL-A0002 directionele antenne is gebaseerd op de zogenaamde MiMo technologie (Multiple input, Multiple output) en daardoor zeer geschikt voor de huidige en toekomstige moderne LTE netwerken. De weerbestendige ABS behuizing is ontworpen voor de mast en wandmontage. De antenne is voorzien van een 2 x 5 meter low loss kabel met zeer weinig verlies. De Poynting XPOL-A0002 antenne levert een meerdere toegevoegde waarde waar het gaat over signaal versterking en zorgt voor een hogere en stabilere doorvoercapaciteit voor de aangesloten gebruikers op het 2G, 3G en het 4G LTE netwerk.

Specificaties:

Gain: 8.3 dBi Max Gain @ 650-960 MHz

Gain: 9.3 dBi Max Gain @ 1710-2170 MHz

Gain: 8.2 dBi Max Gain @ 2500-2700 MHz

Input Frequency 650 960, 1710 2170 and 2500 2700 MHz Bands

VSWR across operating bands < 2.5:1

Feed power handling 4 W

Input impedance 50 Ohm (nominal)

Polarisation 2 x Linear (Vertical and Horizontal)

Low loss Cable 2 x 5m HDE 195

Connector 2 x SMA

Gain: 8.3 dBi Max Gain @ 650-960 MHz, 0.53 dBi Max Gain @ 1710-2170 MHz, 0.53 dBi Max Gain @ 2500-2700 MHz

Impedance 50 Ohm and 100 Ohm

Dimensions 150 x 150 x 150 mm

Weight 0.5 kg

Radome Material ABS (halogen free)

Radome Colour RAL 9001 Cream/grey

Flammability Rating UL 94-V0

RoHS Compliant Environmental:

Operating temperature -20 to +70°C

Environmental Conditions Outdoor/Indoor

A0002

Download hier brochure

Inhoud van de doos: Poynting Xpol-

A0002

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

67-z

Montagesteunen muur en paal
Gebruiksaanwijzing (Engels)
5 meter Low loss cable 2x SMA male connector