

Blokhut Dagmar 350 x 350 cm vijfhoek (1.598,95 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentiex.nl/x-872550-z>



Deze blokhut Dagmar is zeer geschikt voor het bouwen in een hoek van uw tuin. Zo staat de onder 45 graden gemonteerde deuren mooi open richting uw tuin. Deze vuren houten blokhut Dagmar noemen we daarom ook wel een hoekblokhut. Wij leveren deze trendy tuinhuis standaard met zwarte dakshingles (recht), blokhutdeuren en ramen inclusief enkel glas. Blokhut Dagmar nu zonder bezorgkosten geleverd door blokhutspecialist Gadero. Deze blokhut 4x4 meter is groot en heeft een wanddikte van 28 mm. Starterset (extra optie) Voor Blokhut Dagmar kunt u als extra optie een Starterset meebestellen. Deze starterset is speciaal ontwikkeld en bevat enkele essentiële onderdelen voor Blokhut Dagmar. Deze Starterset / starterkit bevat een ventilatierooster, stormankerset en tuinhuiset met asfaltnagels en dakplankspijkers voor het monteren van de dakplanken en dakleer. Wij raden aan om deze Starterset mee te bestellen, u vindt deze bij de extra opties. Let op! Asfaltnagels en dakplankspijkers worden niet standaard meegeleverd, u dient hiervoor de starterset mee te bestellen. Voor goede ventilatie plaatst u een ventilatierooster boven in de wand en in de tegenoverliggende wand onderin de wand. Zo heeft een goede luchtcirculatie die voor een langere levensduur zorgt van uw blokhut. Een stormankerset zorgt voor extra stevigheid van uw blokhut bij harde wind en storm. Een stormankerset bestaat uit metalen draadeinden die aan de binnenzijde van uw tuinhuis worden bevestigd en houden de blokhutprofielen steviger aan elkaar vast. Zowel de ventilatierooster als de stormankerset worden standaard meegeleverd bij de Starterset die u via de extra opties kunt meebestellen. Verduurzamen Door ons uw blokhut Dagmar laten impregneren (aanbevolen) kost ca. 5 - 6 weken levertijd extra. Wie niet van groen geïmpregneerd hout houdt kan nu ook kiezen voor zilvergrijs impregneren. U heeft dan uw blokhut in stoere steigerhout look and feel! Wie door ons zijn tuinhuis laat impregneren hoeft zelf niet direct te beitsen. Na circa 3



**Blokhut Dagmar 350 x 350 cm
vijftoek**



Blokhut Dagmar 350 x 350 cm
vijftoek



**Blokhut Dagmar 350 x 350 cm
vijftoek**



Blokhut Dagmar 350 x 350 cm
vijftoek



Eoknur Dagneur 350 x 350 cm



Blockhout Diagram 350 x 350 cm




10 liter Digital 350 x 350 cm




Blocknut Degradar 350 x 350 cm



Black/Dagmar 350 x 350 cm



Blokhut Dagmar 350 x 350 cm
vijftoek
dat

			
maanden wel alsnog aflakken is ons advies. Wie kiest voor impregneren behandelt zijn tuinhuis daarmee met transparante mets. Wanneer u de blokken behandelen met Embalan Transparante Verf heeft 5 potten nodig voor Treppen en 6 potten voor de vloer. De vloer blokken hebben een klein gat voor een houten laag in uw terrasrand om het te wijzen. Het spuiten is een groter project ca. 5-6 meter lang. Het schot wordt met de gespotte de duurzaamheid adviseren we de grondverf spuitlaag aan. Dit geeft na aflakken een betere bescherming van de dompelementen. Zelf uw blokken de grondverf een? Kies dan voor Embalan Soeek (laag) zodat u zelf de grondlaag aan kunt brengen. Een grondlaag dient vervolgens nog 2-3 keer af te lakken met de speciale ontwikkelde Embalan dekkende verf, voor het bereiken van de juiste laagdikte (van binnen naar buiten). Embalan dekkende verf is een dekkende, zijdeglans en waterverdunbare verf. U heeft 5 potten Embalan nodig van 2,5 liter. Bij voorkeur de mes en de verf vooraf aflakken voordat u begint met het opbouwen van blokken Dagmar. Embalan dekkende verf is in diverse kleuren	maanden wel alsnog aflakken is ons advies. Wie kiest voor impregneren behandelt zijn tuinhuis daarmee met transparante mets. Wanneer u de blokken behandelen met Embalan Transparante Verf heeft 5 potten nodig voor Treppen en 6 potten voor de vloer. De vloer blokken hebben een klein gat voor een houten laag in uw terrasrand om het te wijzen. Het spuiten is een groter project ca. 5-6 meter lang. Het schot wordt met de gespotte de duurzaamheid adviseren we de grondverf spuitlaag aan. Dit geeft na aflakken een betere bescherming van de dompelementen. Zelf uw blokken de grondverf een? Kies dan voor Embalan Soeek (laag) zodat u zelf de grondlaag aan kunt brengen. Een grondlaag dient vervolgens nog 2-3 keer af te lakken met de speciale ontwikkelde Embalan dekkende verf, voor het bereiken van de juiste laagdikte (van binnen naar buiten). Embalan dekkende verf is een dekkende, zijdeglans en waterverdunbare verf. U heeft 5 potten Embalan nodig van 2,5 liter. Bij voorkeur de mes en de verf vooraf aflakken voordat u begint met het opbouwen van blokken Dagmar. Embalan dekkende verf is in diverse kleuren	maanden wel alsnog aflakken is ons advies. Wie kiest voor impregneren behandelt zijn tuinhuis daarmee met transparante mets. Wanneer u de blokken behandelen met Embalan Transparante Verf heeft 5 potten nodig voor Treppen en 6 potten voor de vloer. De vloer blokken hebben een klein gat voor een houten laag in uw terrasrand om het te wijzen. Het spuiten is een groter project ca. 5-6 meter lang. Het schot wordt met de gespotte de duurzaamheid adviseren we de grondverf spuitlaag aan. Dit geeft na aflakken een betere bescherming van de dompelementen. Zelf uw blokken de grondverf een? Kies dan voor Embalan Soeek (laag) zodat u zelf de grondlaag aan kunt brengen. Een grondlaag dient vervolgens nog 2-3 keer af te lakken met de speciale ontwikkelde Embalan dekkende verf, voor het bereiken van de juiste laagdikte (van binnen naar buiten). Embalan dekkende verf is een dekkende, zijdeglans en waterverdunbare verf. U heeft 5 potten Embalan nodig van 2,5 liter. Bij voorkeur de mes en de verf vooraf aflakken voordat u begint met het opbouwen van blokken Dagmar. Embalan dekkende verf is in diverse kleuren	maanden wel alsnog aflakken is ons advies. Wie kiest voor impregneren behandelt zijn tuinhuis daarmee met transparante mets. Wanneer u de blokken behandelen met Embalan Transparante Verf heeft 5 potten nodig voor Treppen en 6 potten voor de vloer. De vloer blokken hebben een klein gat voor een houten laag in uw terrasrand om het te wijzen. Het spuiten is een groter project ca. 5-6 meter lang. Het schot wordt met de gespotte de duurzaamheid adviseren we de grondverf spuitlaag aan. Dit geeft na aflakken een betere bescherming van de dompelementen. Zelf uw blokken de grondverf een? Kies dan voor Embalan Soeek (laag) zodat u zelf de grondlaag aan kunt brengen. Een grondlaag dient vervolgens nog 2-3 keer af te lakken met de speciale ontwikkelde Embalan dekkende verf, voor het bereiken van de juiste laagdikte (van binnen naar buiten). Embalan dekkende verf is een dekkende, zijdeglans en waterverdunbare verf. U heeft 5 potten Embalan nodig van 2,5 liter. Bij voorkeur de mes en de verf vooraf aflakken voordat u begint met het opbouwen van blokken Dagmar. Embalan dekkende verf is in diverse kleuren

<https://www.advertentix.nl/x-872550-z>

beschikbaar. Bekijk hier de kleurschema's van de beschikbare kleuren Embalan Dekkende Verf die u via de extra opties kunt bijbestellen. Let op! Voor het aanbrengen van Embalan Dekkende Verf dient u ook Embalan Isoleer mee te bestellen. Meegeleverd De ramen en deuren worden met enkel glas geleverd. Voor dakbedekking ontvangt u standaard 24 m² dakshingles recht. Deze blokhut Dagmar met wanden van 28mm wordt standaard geleverd met een afsluitbaar cilinderslot, 2 sleutels en deurbengelen om de deuren stevig te monteren. Zo is uw blokhut veilig afgesloten. Let op! Asfalt nagels en dakplankspijkers worden niet standaard meegeleverd, u dient hiervoor de starterset mee te bestellen. Afmetingen Blokhut Dagmar is 350 x 350 cm. De funderingsmaten zijn 330 x 330 cm. De dubbele deur is 120 x 188 cm inclusief kozijn. De ramen te openen en zijn 71 x 112 cm inclusief kozijn. De blokhutprofielen zijn 28 mm dik. Fundering Deze blokhut/berging Dagmar is eenvoudig en snel te monteren. Zorg voor een 100% waterpas ondervloer (van funderingsbalken met afwateringsprofiel voor een langere levensduur) en monteer alles zuiver haaks. Wij adviseren om het tuinhuis voor het monteren te behandelen. Wij raden kunststof funderingsbalken aan. Deze hebben een zeer lange levensduur en zorgen voor een goede afwatering. Plaats deze op een waterpas ondervloer van betontegels, gestorte betonvloer of eventueel op een houten vlinder. Ook kunt u uw blokhut opbouwen op 8x20 mm dikte betonbanden. Of bij drassige ondergronden met piketpalen in combinatie met 4x20 cm Azobe constructiebalken. In alle gevallen raden we funderingsbalken aan. Even opgelet, deze funderingsprofielen steken circa 4 cm uit naar buiten ten opzichte van uw blokhutprofielen. Dakbedekking Blokhut Dagmar wordt standaard geleverd met 15 m² dakleer. Via de extra opties kunt u nog tal van andere dakbedekking bijbestellen (meerprijs). U vindt bij de extra opties o.a. de mogelijkheid voor het meebestellen van Dakshingels in diverse varianten en kleuren waaronder Dakshingles Recht Zwart of Beverstaart Rood. Kies ook voor dakbedekking in de vorm van dakshingles Hexagonaal. Voor het afvoeren van hemelwater kunt u tevens nog dakgootsets meebestellen. Kijk bij de extra opties voor het meebestellen van een dakgootset kunststof antraciet of dakgootset vuurverzikt. Prijs is per laag

Gadero.nl levert ruim 9000 tuinhout en bestrating artikelen. Wij bezorgen in heel Benelux binnen enkele dagen bij u thuis. Bekijk onze website voor meer acties en!