

Ruckus Zoneflex R300 accesspoint



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentia.nl/x-935729-z>

Helemaal klaar met internet providers die mogelijk verantwoordelijk zijn voor onstabiele Wi-Fi, dan heb ik hier nog een zo goed als nieuw en ongebruikte Ruckus R300.

Direct gebruiksklaar met laatste updates. Past in elk netwerk.

De volgende generatie Ruckus ZoneFlex R300 is een instapmodel 802.11n 2x2: 2 dual-band 2,4 GHz en 5 GHz accesspoint ontworpen voor bandbreedte hongerige en latency gevoelige toepassingen zoals spraak en video via Wi-Fi. Dit AP heeft Ruckus gepatenteerde adaptieve antennes met BeamFlex technologie. Deze technologie werkt in combinatie met Ruckus geavanceerde channel optimalisatie met hoge prestaties. In tegenstelling tot andere 802.11n draadloze oplossing in zijn klasse. De ZoneFlex R300 combineert gepatenteerde adaptieve antenne technologie en automatische interferentie mitigatie om consistente, voorspelbare prestaties te leveren op langere afstanden met maximaal een extra 4dB van BeamFlex winst op de top van de fysieke antenne te krijgen en tot 10dB van interferentie mitigatie.

Productspecificaties:Vermogen

DC Input: 12 VDC 1.0A Power over Ethernet 802.3 af

Afmetingen en gewicht:

13cm (L), 13cm (W), 2.8cm (H) 397 g

Ethernet-poorten

1 auto MDX, auto-sensing 10/100/1000 Mbps, RJ-45, POE-poort

Veranderingsmogelijkheden:

Vollst. vergrendel. Schlossmechanismus mit 5 Stufen Locking und 120°-Öffnung

Luchtvochtigheid en temperatuur:

Formazin 0 Å° - 40 Å° - 60 Å° - 80 Å° - 100 Å° - nicht ablesend

Productgebruik:

DC Input:

Typische: 1.6 W Peak: 8.4 W

Power over Ethernet Input:	Power over Ethernet Output:
1.0 W typical @ 0.0 W max	0.4 W typical @ 0.0 W max

Idle: 3.4W/Typische: 5.3W/Peak: 9.7W

Prestation en capacité:

UPB Throughput: 300 Mbps / radio
Current Stations: total 256 clients per AP
Supported Clients: 256 clients

to 20



Ruckus Zoneflex R300



<https://www.advertentix.nl/x-935729-z>



<https://www.advertentix.nl/x-935729-z>



<https://www.advertentiax.nl/x-935729-z>



<https://www.adventeritex.nl/x-9357>



ch: 0
ernet:
che:
pacific
t: 30




4W
7W
6Con



<https://www.cdte.chicgo.il.us/>



29-z



29-z

Antennes:

128 unieke antennepatronen 64 patronen per band RF Power Output (geaggregeerde) 26 dBm voor 2.4GHz & 24 dBm voor 5GHz & Fysieke Antenne Gain Tot 3 dBi per ruimtelijke stroom BeamFlex * SINR TX Gain Tot 4 dB Interferentie Mitigation Tot 10 dB Minimum RX Gevoeligheid Tot -101 dBm

Management:

Deployment Opties Standalone (individueel beheerd) Beheerd door ZoneDirector Beheerd door FLEXMASTER Beheerd door SmartCell & Gateway 200 Configuratie: Web User Interface (HTTP / S) CLI (Telnet / SSH), SNMP v1, 2, 3 TR-069 vis FLEXMASTER Auto AP Software Updates FTP of TFTP, remote auto beschikbaar

Ondersteunde snelheden:

802.11n: 6.5Mbps - 130Mbps (20MHz) 6.5Mbps - 300Mbps (40MHz) 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 en 6 Mbps 802.11b: 11, 5.5, 2 en 1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 en 6 Mbps

Overig:

Radio Chains: 2 x 2 Channelization: 20MHz en / of 40MHz Frequentieband IEEE 802.11 b / g / n: 2,4-2,484 GHz IEEE 802.11a / n: 5,15-5,25 GHz; 5,25-5,35 GHz; 5,47-5,725 GHz; 5,725-5,85 GHz Operating Channels VS / Canada: 1-11, Europa (ETSI X30): 1-13, Japan X41: 13/015 GHz-kanalen: afhankelijk van het land BSSID: tot 27 configureerbaar WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i Authenticatie via 802.1X met ZoneDirector, lokale authenticatie database ondersteuning voor RADIUS, LDAP, en ActiveDirectory EN-60601-1-2 (Medical) Indoor access point 256 concurrent users Groot bereik, vereist minder AP's Flexibel inzetbaar Dual concurrent 2,4 GHz & 5GHz Beamflex technologie Seamless