

Philips 328P6AUBREB Met USB-C (200 EUR)



Locatie

Noord-Brabant, Veghel

<https://www.advertentiax.nl/x-958882-z>



Beeld/scherm

- Type LCD-scherm: IPS-technologie
- Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem
- Schermgrootte: 31,5 inch / 80,1 cm
- Displaycoating: Antireflectie, 3H, waas 25%
- Effectief weergavegebied: 698,11 x 392,69 (h x v) • Beeldformaat: 16:9
- Optimale resolutie: 2560 x 1440 bij 60 Hz
- Pixeldichtheid: 93 PPI
- Responstijd (normaal): 4 ms (grijs naar grijs)*
- Helderheid: 450 cd/m2
- Contrastverhouding (normaal): 1.200:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Pixelpitch: 0,2727 x 0,2727 mm
- Kijkhoek: 178o (H)/178o (V), bij C/R > 10
- Trillingsvrij
- Beeldverbetering: SmartImage
- Schermkleuren: Kleurondersteuning 1,07 miljard kleuren
- Kleurenbereik (standaard): Adobe RGB 99% (CIE



Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C




Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C



Philips 328P6AUBREB Met USB-C

1976)
• Type LCD-scherm: IPS-technologie
• Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem
• Schermgrootte: 31,5 inch / 80,1 cm
• Displaycoating: Antireflectie, 3H, waas 25%
• Effectief weergavegebied: 698,11 x 392,69 (h x v) • Beeldformaat: 16:9
• Optimale resolutie: 2560 x 1440 bij 60 Hz
• Pixeldichtheid: 93 PPI
• Responstijd (normaal): 4 ms (grijs naar grijs)*
• Helderheid: 450 cd/m2
• Contrastverhouding (normaal): 1.200:1
• SmartContrast: 50.000.000:1
• Pixelpitch: 0,2727 x 0,2727 mm
• Kijkhoek: 178o (H)/178o (V), bij C/R > 10
• Trillingsvrij
• Beeldverbetering: SmartImage
• Schermkleuren: Kleurondersteuning 1,07 miljard kleuren
• Kleurenbereik (standaard): Adobe RGB 99% (CIE
• SmartUniformity: 96% ~ 103% • Delta E: < 2
• EasyRead
• LowBlue-modus
• Connectiviteit
• Signaalinput: VGA (analoog), DisplayPort 1.2, DVI2.0, 1, USB-C, 1Gen1, USB3.1 Gen 1 x
(downstream, met snel oplader BC 1.2)

-
- Gesynchroniseerde invoer: Aparte synchronisatie, Synchronisatie op groen
 - Audio (in/uit): Audio-ingang voor PC, Hoofdtelefoonuitgang
 - RJ45: Ethernet-LAN (10M/100M)