

Linksys Cisco WPC54G V3 Wi-Fi 54Mbps Cardbus Adapter PCMCIA (7,49 EUR)



Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiex.nl/x-984489-z>

Linksys by Cisco Wireless-G WPC54G V3 version 3.1 Notebook Adapter PCMCIA Cardbus 2.4GHz 54Mbps Wireless Network Adapter 802.11b/g)

-Prijs € 7,49 + € 3,95 verzendbijdrage PostNL buspakket track & trace

-Linksys by Cisco Wireless-G versie 3.1 PCMCIA Cardbus realiseert een stabiele, veilige en relatief snelle internet verbinding van meer dan 54Mbps (verbinding /gegevensoverdracht)

-Wireless-G WPC54G versie 3.1 is een recentere versie die meerdere Wi-Fi standaarden en (beveiliging) eigenschappen ondersteunt dan de early / eerdere versies van de Wireless-G WPC54G

-Cisco business network systems levert met Linksys Wireless adapters een A-brand voor de SoHo-markt gericht op Home en Small Offices

- Werkt in de 2.4Ghz frequentie-band met WI-FI data-speeds tot 54Mbps voor oudere notebook systemen

-WiFi gecertificeerd voor internet / WIFI protocollen 802.11 G en backwards compatibel met protocol 802.11B



Linksys Cisco WPC54G V3 Wi-Fi 54Mbps Cardbus Adapter PCMCIA



Linksys Cisco WPC54G V3 Wi-Fi 54Mbps Cardbus Adapter PCMCIA

<https://www.advertentie.x.nl/x-9844>

89-z



Linksys Cisco WPC54G V3 Wi-Fi 54Mbps Cardbus Adapter PCMCIA



Linksys Cisco WPC54G V3 Wi-Fi 54Mbps Cardbus Adapter PCMCIA



- Net extenders
- Deciphernet



<https://www.adobe.com/entirex.nl/x-9844>
 89-z




Windows 7 (686)
Linksys WPC54G V3 Wi-Fi 54Mbps
PCMCIA Cardbus Adapter
15.5
10
4.100
89-Z
<https://www.addsrentiex.nl/x-9844>



https://www.adisorientex.nl/x-9844
89-z



FI 54Nps Cardbus Adapter
PCMCIA
https://www.adaportentirex.nl/x-9844
89-z
Microsoft Windows XP



Linksys Cisco WPC54G V3 Wi-Fi 54Mbps Cardbus Adapter PCMCIA

-Mer 54 Mbps tot 5 x sneller dan dan 802.11 B (11Mbps)

-De voordelen van 802.11n Wireless-G Wireless-B mixed mode (2x mode) en 802.11n

-Geschikt voor PCMCIA PC Cardbus Type II en Type III met 32-bit bus met een lager energie gebruik 3.3

-Met extended driver support voor Windows 7 (x86/64-bit) 4.176.75.23 by Microsoft 2008

- Gecertificeerd met Windows Vista 4.10.60.15.5 2006 (x86/64-bit), Windows XP, Windows 2000 en Legacy Windows ME /98-SE

-Voorzien van Led indicators Speed & Activiteit

-Up to 128-bit WEP encryption en Advanced wireless security: Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2), and up to 128-bit encryption, AES, TKIP, 802.1x

-3 maanden niet goed geld terug garantie

Omschrijving

Cisco systems een bedrijf dat van oorsprong gespecialiseerd is in hoogwaardige routers heeft destijds portefeuille uitgebreid met het aanbieden van meerdere typen netwerkapparatuur voornamelijk voor het bedrijfsleven. Echter Cisco nam in 2003 het bedrijf 'Linksys' over, een bedrijf gericht op speciale netwerkapparatuur met de focus op de SOHO-markt. Dit zijn onder andere netwerkproducten voor thuisgebruik en kleine kantoren / small business. Met de Linksys by Cisco heeft men hier een hoogwaardige wireless / draadloze PCMCIA netwerkadapter die uw oudere notebook/ laptop toegang kan verlenen aan de draadloze router, netwerk en openbare WI-FI hotspots. Deze module van Cisco Wireless-G WPC54G version V3 is een prima upgrade als U de draadloze WI-FI snelheid wilt verhogen als het gaat om het draadloos gebruik van een laptop / notebook voorzien van een PCMCIA cardbus 32-bit netwerk adapters. Heeft U een notebook / laptop voorzien van een oudere draadloze netwerkadapter in de IEEE802.11-B klasse met beperkte datasnelheden van 11Mbps ? Of wilt U de LAN- RJ-45 PCIMIA of LAN RJ-45 vervangen uitbreiden met WI-FI ? Met deze Cisco Wireless-G WPC54G version V3 PCMCIA netwerk-adapter kunt U gebruik maken van de hogere snelheden tot ruim 54Mbps , betere stabiliteit en voorzien van de noodzakelijke 64-bit / 128-bit WEP versleuteling en WPA / WPA beveiliging-standaarden.De SMC SMCWCBT-G EZ Connect Wireless 802.11b/g werkt op de 2.4Ghz band frequentie met het IEEE802.11 Super G protocol waarbij data speeds van 54Mbps mogelijk zijn en dat is voor alle online taken, internet, basis online retro gaming, audio / video streaming en downloaden in de basis voldoende voor een ouder notebook systeem. De Cisco Wireless-G WPC54G version V3 Wireless 802.11b/g kan gewoon worden gebruikt met routers en Wi-Fi access points die gebruik maken van het recentere IEEE802.11n 300n protocol binnen de mogelijkheden van een 802.11b/g adapter. De Cisco Wireless-G WPC54G versie 3.1 is standaard gecertificeerd met Windows Vista (2006) met stuurprogramma's van de Cisco en heeft in een later stadium (2008) ook stuurprogramma's gekregen van Microsoft / Cisco voor Windows 7 die beschikbaar zijn in de Microsoft Update Catalogus. In de meeste gevallen wordt de Cisco Wireless-G WPC54G versie 3.1 in Vista en Windows 7 automatische herkend en geïnstalleerd

Beschrijving fabrikant Linksys, A Division of Cisco Systems, Inc.

Product: WPC54G V3

Classification: Driver Release History

Driver Release Date: 01/10/2008

Last Driver Version: 4.176.75.23 Windows 7 drivers by Microsoft

-Driver /version Microsoft Update Catalogues Support Drivers voor - Windows 7 1-10-2008

-Driver Version 4.100.15.5

-Supports Windows Vista

Driver Version 3.100.64

- supports version 3 hardware
- Adds SecureEasySetup support

Driver Version 6.0.0.18

- Supports version 2 hardware

Driver Version 3.30.15

- Includes WLAN Monitor version 1.3.1.
- Resolves issue with using 128-Bit WEP encryption.

Driver Version 3.30.15

- Supports BCM4306C0 chipset
- Includes WLAN Monitor 1.3 with integrated WPA supplicant

Driver Version 3.20.21.0

- Complies with final IEEE 802.11g standards

Driver Version 3.10.53.6

- Adds Wi-Fi Protected Access(TM) support with additional supplicants from Microsoft (for XP) or Funk Software (for Windows 98SE, Me and 2000)
- Resolves issue with domain logon in Windows 2000
- Resolves issue with certain CardBus controllers
- Resolves issue with uninstallation

-
- Complies with latest IEEE 802.11g draft

Driver Version 3.10.39.7

- Improves performance in mixed client environment
- Improves compatibility with legacy clients
- Windows Logo certified for Windows XP and Windows 2000

Driver Version 3.10.27.0

- Initial release

Driver Upgrade Instructions:

- 1) Unzip the files to a directory (e.g. C:\Linksys).
- 2) Open Control Panel by clicking Start -> Settings -> Control Panel.
- 3) Click on System.
- 4) Click on the Hardware Tab (Device Manager Tab in Windows 98SE and Windows Millenium)
- 5) Click on Network Adapters and double click on Wireless-G Notebook Adapter
- 6) Click on the Drivers tab
- 7) Click on Update Driver
- 8) Select "Choose the device from a list of compatible hardware.
- 9) Select "Specify a Location"
- 10) Point the directory to where you've unzipped the drivers (e.g. C:\Linksys)
- 11) Select Wireless-G Notebook Adapter
- 12) Click OK
- 13) Check the Drivers tab under the device information and verify that the driver version has now changed to 3.20.21.0

Beschrijving fabrikant Linksys by Cisco

Specifications: Model Linksys by Cisco Wireless-G WPC54G version V3

- Card Interface 32-BIT CARDBUS WITH PCMCIA TYPE II
- IEEE 802.11g compliance standard and backwards compatible with IEEE 802.11b
- 2.4 Ghz Frequentie band
- LEDs Power, Link
- Antenna Built in Diversity Patch Antenna
- Transmit Power 18 dBm
- Advanced security features; including WEP, WPA WPA2 AES, TKIP
- Protocols 802.11b: 802.11g:

- CCK (11 Mbps),
- DQPSK (2 Mbps),
- DBPSK (1 Mbps);

-Afmetingen Dimensions 115 x 54 x 8 mm

-Weight 46 g

- Certification FCC, IC-03, CE
- Operating Temp. 0 to 55°C
- Storage Temp. -25 to 70°C
- Operating Humidity 5 to 95% noncondensing
- Storage Humidity 5 to 95% noncondensing

Afstanden

-Buiten / outdoor : Up To 1,155 Feet / 350 Meters

-Binnen / indoor : Up To 260 Feet / 80 Meters

-Security 64-/128-BIT WIRED EQUIVALENT PRIVACY (WEP) WPA/

-Channels / Frequentie-band 11 Channels (most of North, Central, and South - America) 13 Channels (most of Europe)

-Frequency Band 2400MHZ – 2497 MHZ – JAPAN BAND

-Frequency Band 2400MHZ – 2483.5MHZ – NORTH AMERICA, EUROPE

-Frequency Band 2455MHZ – 2475MHZ – SPAIN

-Frequency Band 2446.5MHZ – 2483.5MHZ – FRANCE Channels

-Frequency Band 11 US, Canada, 13 Europe, 14 Japan Channels

-Modulation: OFDM WITH BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM(11G) DBPSK, DQPSK, CCK (11B)

-Transmitted Power

-64 DBM QAM - 11 DBM 16 DBM QAM - 14 DBM-

-QPSK - 16 DBM BPSK - 17 DBM

-DBPSK, DQPSK, CCK 17

-Sensitivity: 802.11G; PER < 10%

-54 MBPS –65 DBM, 48 MBPS –66 DBM, 36 MBPS –70 DBM, 24 MBPS –72 DBM

-18 MBPS –77 DBM, 12 MBPS –79 DBM

-9 MBPS –81 DBM, 6 MBPS –82 DBM

-802.11B: PER < 8%

-11 MBPS –80 DBM

-5.5 MBPS –83 DBM

-2 MBPS –86 DBM

-1 MBPS –89